

# CUADRO DE PRECIOS 1

Tratamiento antideslizante en suelo de la Plaza de Santa Clara

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO C01 ALBAÑILERÍA, CERRAJERÍA</b>			
E10CCF080	m2	<b>RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5/ADITIVO</b> Recrecido del soporte de pavimentos para sistemas de calefacción por suelo radiante o similar, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (Mortero tipo M-5) de 5 cm. de espesor, inclusión en la mezcla de un aditivo para la oclusión de las burbujas de aire, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Según RC-08. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.	7,80
		SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
E10GBA010	m2	<b>SOLADO GRANITO ABUJARDADO RAMPA</b> Solado de granito nacional blanco Extremadura de 3 cm., abujardado con extremos con boceses, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada. Según RC-08. Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.	60,57
		SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E13JDBP020	m.	<b>PASAMANOS TUBO D=50 mm.</b> Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).	26,15
		VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
E15PI010	m2	<b>PINTURA MINIO ELECTROLÍTICO</b> Pintura al minio electrolítico sobre carpintería metálica, previo cepillado con cepillo de púas de acero.	3,47
		TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
E15HEC030	m2	<b>ESMALTE MATE IMITACIÓN ACERO CORTEN S/METAL</b> Pintura al esmalte mate, imitación acero tipo corten, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.	10,18
		DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

# CUADRO DE PRECIOS 1

Tratamiento antideslizante en suelo de la Plaza de Santa Clara

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO C02 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL GRANITO</b>			
R01RPT030	m2	<b>TRATAMIENTO MANUAL FLAMEADO GRAN.</b> Tratamiento manual superficial de solado de granito existente en la Plaza de Santa Clara a base de piezas con acabado en corte de disco, hasta dejar la textura uniforme y antideslizante, mediante flameado, incluyendo los medidos auxiliares y matreiales necesarios.	16,42
			DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
E10GBA010	m2	<b>SOLADO GRANITO ABUJARDADO RAMPA</b> Solado de granito nacional blanco Extremadura de 3 cm., abujardado con extremos con bocelos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6(mortero tipo M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-M 32,5 R 1/2 y limpieza, medida la superficie ejecutada.Segun RC-08.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones.	60,57
			SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## CUADRO DE PRECIOS 1

Tratamiento antideslizante en suelo de la Plaza de Santa Clara

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO C03 SEGURIDAD Y SALUD</b>			
PA01	PA	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b> P.A. de abono íntegro para la aplicación de medidas preventivas adecuadas a los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales inherentes a la ejecución de estas obras, considerando el 3,0% del presupuesto de ejecución material.	<b>209,10</b>

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS 1

Tratamiento antideslizante en suelo de la Plaza de Santa Clara

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
<b>CAPÍTULO C04 GESTIÓN DE RESIDUOS</b>			
G02HAV040	m3	<b>RETIRADA DE RESIDUOS DE LAS OBRAS A PLANTA VALORAC. a 30 km</b> Retirada de residuo de áridos y piedras en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima de 30 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.	22,11

VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS